



Dj-Sklep.pl Żelazzkiewicz Jacek

DANE KONTAKTOWE

Adres: pl. Solidarności 1, lokal 407, 53-661 Wrocław

Godziny: Poniedziałek-piątek 11:00-18:00, soboty nieczynne, na telefon

Telefon: +48 71 795 0636, +48 602 720 950

E-mail: info@dj-sklep.pl



Studio i Produkcja

Avantone CLA-10 (para)

3079.00 zł

Cena z VAT 23%

Avantone CLA10 - para monitorów

Monitory studyjne Avantone CLA 10 zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia realizatora miksu Chrisa Lorda Alge'a i są wierną, współczesną reprodukcją najbardziej kultowych monitorów studyjnych ostatnich 30 lat. Miksuj na studyjnych monitorach z białą membraną w czarnej obudowie, które naprawdę definiują „brzmienie przebojów”.

Obudowa

Ogromną wagę przyłożono do tego, aby jakość brzmienia odpowiadała jakości oryginałów. CLA-10 jest wykonany z płyty MDF w okleinie z prawdziwego drewna. Zmieniona została tylna płytka z zastosowaniem złączy lepszej jakości. Zwrotnica pracuje na kondensatorach o tej samej wartości – tylko wyższej klasy. Induktory dokładnie odpowiadają oryginałom pod względem oporności, wymiarów uzwojenia i wartości.

„W związku z tymi wspaniałymi głośnikami postawiłem na szali swoją reputację realizatora miksu i właśnie na nich miksuje, pisząc te słowa” – Chris Lord Alge, światowej sławy realizator miksu

Przetworniki

Kopułka wysokotonowa AV10-MHF przeszła trudny proces konstrukcyjny, polegający na uzyskaniu dokładnej domieszki żywicy fenolowej odpowiadającej charakterystyce pierwowzoru. Firma Avantone robi to we własnym zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie każdej partii. Głośnik niskotonowy AV10-MLF wykorzystuje niestandardowe obrabiane ręcznie części mechaniczne, które stanowią odtworzenie pierwowzorów.

Membrana głośnika niskotonowego AV10-MLF jest wykonana w taki sposób, aby odpowiadała oryginałowi. Jeden z dostawców materiałów wykorzystywanych do produkcji pierwowzoru dostarcza teraz materiały dla Avantone i firma ściśle z nim współpracowała, aby uzyskać tę samą sztywność i wagę. Główną różnicą jest to, że zdecydowano się na membranę tłoczoną zamiast klejonej. Pozwala to na ściślejszą kontrolę sztywności i wagi. Wszystkie nasze testy nie wykazały żadnej różnicy ani w barwie, ani charakterystyce pomiędzy naszymi monitorami a pierwowzorem. Ma to tę dodatkową zaletę, że po raz pierwszy dostępne są naprawdę idealnie dobrane pary.

Dane techniczne :

- Typ systemu: Para stereo aktywnych, dwudrożnych, szerokopasmowych monitorów
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 000 Hz (osiągalny zakres muzyczny)
- Moc: programowa – 60 W, maksymalna – 120 W
- Czułość: 90 dB SPL (1 W, 1 m w osi)
- Przetwornik niskotonowy: AV10-MLF, membrana 18 cm
- Przetwornik wysokotonowy: AV10-MHF miękka kopułka 3,5 cm
- Obudowa: objętość 10,4 litra, konstrukcja zamknięta, płyta MDF 18 mm z okleiną z prawdziwego drewna
- Wymiary obudowy: 381,5 mm x 215 mm x 197,5 mm
- Waga: 6,3 kg (1 szt.)
- Gwarancja: 5 lat ograniczonej gwarancji dla pierwotnego nabywcy